

200 kVA dieselgenerator met ultra lage emissie



Innovatie: lage emissie generator voor een schonere lucht

Aggreko's nieuwste 200 kVA generatoren voldoen volledig aan alle eisen gelijk aan de Tier IIIA norm, welke geldt voor niet voor de weg bestemde dieselmotoren. Tevens voldoet deze nieuwe generatorset ook aan de strenge TA Luft norm met betrekking tot de emissies van fijnstof en CO, met 23% minder NOx dan het standaardproduct. Naast deze innovatie heeft Aggreko ook beschikking over Tier IIIB-gecertificeerde 200 kVA generatoren met geïntegreerde dieselroefilters (DPF), allen beschikbaar voor de verhuur. Hiermee loopt Aggreko jaren vóór op de EU-eisen welke gelden voor mobiele generatorsets.

Eigenschappen & Voordelen

Schonere lucht

- Duitse TA Luft gecertificeerd voor fijnstof (PM) en koolmonoxide (CO) emissies
- QSB7G5 model is tier 3A gecertificeerd
- QSB7 G6 model is reeds tier 3B gecertificeerd
- Draagt bij aan de bescherming van het milieu en het verminderen van broeikasgassen

Geavanceerde 200 kVA Tier 3B (QSB7G6) eigenschappen

- Ingebouwd dieselroefilter (DPF)
- Aggreko's DPF is VERT-goedgekeurd en vermindert fijnstof met 97%
- Ingebouwde dieseloxydatiekatalysator (DOC)
- Passieve en actieve regeneratie
- Gekoelde uitlaatgasrecirculatie

Geavanceerd ontwerp

- ISO transport compatibel
- Uitstekende milieubescherming met dubbelwandige brandstoftank
- Veilige verplaatsing met heftruck gaten en hijsogen

Services

- Onze apparatuur wordt voorbereid, in bedrijf gesteld, gecontroleerd en onderhouden volgens de strengste normen door onze eigen deskundige service dienst
- Onze service engineers volgen regelmatig trainingen en houden hun elektrische certificering bij
- Wij onderhouden onze apparatuur conform de strengste procedures op de gebieden van gezondheid, veiligheid en milieu – filtratie van de tanks, reiniging en hergebruik van vloeistoffen en afval



Pionier sinds 1962 van de verhuur van stroomgeneratoren en tegenwoordig wereldleider in de verhuur van gespecialiseerde apparatuur kan Aggreko als geen ander tijdelijke oplossingen aanbieden voor de energieproductie die volledig aan uw wensen voldoen, welke deze ook zijn: bij calamiteiten, extra vermogen, procesverbetering, fabrieksonderhoud, evenementen en andere projecten. Het zoeken naar prestaties, innovaties de kwaliteit van de service motiveert onze experts waardoor wij turnkey serviceoplossingen kunnen aanbieden aan alle bedrijfstakken waarin wij actief zijn. Door middel van een wereldwijd netwerk van meer dan 100 verhuurcentra, kunnen wij 24/7 voor u klaar staan met de apparatuur en ervaring die u van ons verwacht.

Wilt u meer informatie?

+32 (0)3 825 0271

info@aggreko.be

200 kVA dieselgenerator met ultra lage emissie



Canopy dieselgenerator

Technische specificaties

Grootte	primaire vermogen kVA	primaire vermogen kW	AFMETINGEN			GEWICHT		Brandstof verbruik bij prime vermogen (l/hr)/	Capaciteit interne tank (l)	Geluid niveau (dBA)/ 7 m tr
			Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Zonder brandstof (kg)	Met brandstof (kg)			
QSB7G5	200	160	400	120	247	3 800	4 684	45	935	64,7
QSB7G6	200	160	400	120	247	3 800	4 684	46	935	69,6

Luchtverontreiniging

g/kWh	CO	CH	NO _x	PM	CERTIFICERING
QSB7G5	< 3,5	< 4,0 (NO _x + HC)	< 4,0 (NO _x + HC)	< 0,20	Fase IIIA; TA Luft voor PM, CO
QSB7G6	< 3,5	< 0,19	< 2,0	< 0,025	Fase IIIB; TA-Luft voor PM, CO